



LUPUSEC - TEMPERATURSENSOR FÜR XT2 PLUS

Art. 12048

EAN: 4260195433199

- › Sendet alle 2 Minuten die Temperatur am Standort zur Alarmanlage
- › Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
- › Funkbetrieb ohne Netzteil
- › Sehr einfache Installation
- › Schalten von Auf- und Unterputzrelais (Funksteckdosen) bei bestimmten Temperaturen
- › Arbeitet im 2.4GHz Bereich -> Nicht mit dem Funkrepeater Kompatibel

LUPUSEC - Temperatursensor für XT2 Plus



Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach.

Der LUPUSEC-XT2 Plus Temperatur-Sensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 2 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	110 x 20 x 25mm (LxHxB)
Gewicht	ca. 0,2 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Temperaturmessung
Sensortyp	Temperatursensor für XT2 Plus
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz (Beeinträchtigung anderer 2.4GHz Geräte möglich)
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter(je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	1/2 AA 3V Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 1 Jahr
Montageort	Wand, Decke
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Betriebstemperatur	-10 bis +50° Celsius

LIEFERUMFANG

Temperatursensor für XT2 Plus	1/2 AA, 3V Lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

ILLUSTRATIONEN

Hausautomation



- Heizkörperthermostat
- Funksteckdose mit Stromzähler
- Rolladen-Relais
- Lichtsensoren
- Dimmerrelais
- Mechanisches Sperrelement
- Unterputzrelais mit Stromzähler
- 12/24V Relais
- Lichtschalter
- Temperatursensor
- Funkrepeater
- Funk-Riegelschaltkontakt

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

