

# TDM-DECT- und IP-DECT-Basisstationen



**TDM-DECT-BASISSTATIONEN:**  
RFP 22 (INDOOR)  
RFP 24 (OUTDOOR)



**IP-DECT-BASISSTATIONEN:**  
RFP 35 IP (INDOOR)  
RFP 36 IP, RFP 37 IP (OUTDOOR)



**IP-DECT-BASISSTATION  
UND WLAN-ACCESS-POINT**  
RFP 43 WLAN

<b>Ausstattung</b>		
Standard DECT Netzstandard: UPN	Funkstandard DECT Netzstandard: TCP-IP	Funkstandard DECT WLAN (802.11 a, b, g und n) Netzstandard: TCP-IP
<b>Leistungsmerkmale</b>		
Sprach- und Datenübertragung	Sprach- und Datenübertragung	Sprach- und Datenübertragung
Datenübertragung über die Luftschnittstelle	Datenübertragung über die Luftschnittstelle	Datenübertragung über die Luftschnittstelle
Anschluss über 1 UPN-Schnittstelle für 4 parallele Gespräche	Anschluss über Ethernet-LAN mit TCP-IP an Mitel 100   OpenCom 100	Anschluss über Ethernet-LAN mit TCP-IP an Mitel 100   OpenCom 100
oder		
Anschluss über 2 UPN-Schnittstellen für 8 gleichzeitige Gespräche	8 gleichzeitige Gespräche	8 gleichzeitige Gespräche
Stromversorgung durch die Anlage über UPN-Schnittstelle	Stromversorgung: Power-over-Ethernet, alternativ Steckernetzteil (nur RFP 35 IP)	Stromversorgung: Power-over-Ethernet, alternativ Steckernetzteil
automatische Laufzeitmessung	Sync-over-Air	Sync-over-Air
Kabellänge bis zu 1 km	Kabellänge wie Ethernet-Standard	Kabellänge wie Ethernet-Standard
Anzeige des Betriebszustandes durch LED (nur RFP 22)	Anzeige des Betriebszustandes durch LEDs (nur RFP 35 IP)	Anzeige des Betriebszustandes durch LED
wandmontagefähig, RFP 22 auch 180° Grad gedreht montierbar, mastmontagefähig (RFP 24)	wandmontagefähig, mastmontagefähig (RFP 36 IP, RFP 37 IP)	wandmontagefähig
RFP 22 mit integriertem Rundstrahler, RFP 24 mit Dipol- oder Richtantenne betreibbar	RFP 35 IP, RFP 36 IP mit integriertem Rundstrahler, RFP 37 IP mit Dipol- oder Richtantennebetreibbar	mit integriertem Rundstrahler für DECT und WLAN
Maße (B×H×T): RFP 22: 151×101×85 mm RFP 24: 240×236,5×65 mm	Maße (B×H×T): RFP 35 IP: 195×200×30 mm RFP 36 IP/37 IP: 240×236,5×65 mm	Maße (B×H×T): 195×200×30 mm
Schutzart: IP55 (nur RFP 24)	Schutzart: IP55 (RFP 36 IP, RFP 37 IP)	Schutzart: IP20
Farbe: eisgrau	Farbe: eisgrau	Farbe: eisgrau